

Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 Nr.: B4-W030

- 1.) Eindeutiger Kennzeichnungscode des Produkttyps: B4, Kamineinsatz mit Warmwasserbereiter EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
- 2.) Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 (4): W030
- 3.) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der entsprechenden harmonisierten technischen Spezifikation: Kamineinsatz mit Warmwasserbereiter
- 4.) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 (5): Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden
Tel.: 08721/771-0
Fax: 08721/771-100
Mail: info@brunner.de
- 5.) Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 (2) beauftragt ist:
- 6.) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: System 3
- 7.) Im Falle einer Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Das notifizierte Prüflabor:
TÜV Industrie Süd
Abteilung Feuerungs- und Wärmetechnik
Ridlerstr. 65
D80339 München
Benannte Stelle 0036
hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht:
W-O-1136-00/07
dokumentiert.

8.) Leistungserklärung:

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandsicherheit	
Brandverhalten:	A1
Abstand zu brennbaren Materialien:	Mindestabstand in mm 120 Hinten = 60 120 Seiten = 60 250 Decke = 60 Front = 800 Boden = 150
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff:	erfüllt
Emission der Verbrennungsprodukte:	CO [0,059 %]
Oberflächentemperatur:	erfüllt
Elektrische Sicherheit:	erfüllt
Reinigbarkeit:	erfüllt
Maximaler Wasser-Betriebsdruck:	3 bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung:	T [109 °C]
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins):	NPD
Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung:	14,5 kW
Raumwärmeleistung:	6,4 kW
Wasserwärmeleistung:	8,3 kW
Wirkungsgrad:	Eta [92 %]

9.) Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Die Haubeisolierung beinhaltet Feuerfeste Keramikfasern (RCF) aus der REACH - Kandidatenliste. Bei evtl. notwendiger Bearbeitung keine schnellaufenden Werkzeuge verwenden. Mundschutz tragen und den Raum gut belüften.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr.-Ing. Jürgen Vorwerk; CE-Beauftragter

Eggenfelden, den 28.06.2013

Dr. J. Vorwerk